



## Barraca de la font de l'horta de la Sala

Castellterçol

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Moianès
<b>Lloc/Adreça:</b>	La Sala de Sant Llogari
<b>Emplaçament</b>	A poca distància al nord-est de la font de l'Horta.
<b>Alçada:</b>	593 m

### Coordenades:

<b>Latitud:</b>	41.75277
<b>Longitud:</b>	2.05844
<b>UTM Est (X):</b>	421721
<b>UTM Nord (Y):</b>	4622755

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08064-140
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Edifici
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XVIII-XX
<b>Estat de conservació</b>	Bo
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08063A015000060000KR
<b>Autoria de la fitxa</b>	Virgínia Cepero González
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dl., 25/11/2019 - 01:00

### Descripció

Barraca de pedra seca, situada en un marge a poca distància al nord-est de la font de l'Horta. És de planta quadrada i orientada al sud-est. La coberta és de lloses, terra i vegetació. La porta té la llinda plana. A l'interior, té un conjunt vertical de cocó/fornícula; de la fornícula inferior, brolla l'aigua de la font.

### **Observacions:**

A l'inventari de Wikipedra consta amb el codi: 8731 i a l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), amb el núm.: 951281.

Fotografies extretes del web <http://wikipedra.catpaisatge.net/>.

## **Història**

Les barraques de pedra seca són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya.

És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera. Les seves principals funcions eren de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i de magatzem d'eines. Les barraques són construïdes amb la tècnica de pedra seca d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses.

## **Bibliografia**

INVENTARI DE PATRIMONI ETNOLÒGIC DE CATALUNYA:

<https://etnologia.blog.gencat.cat/2018/10/18/linventari-de-patrimoni-et...>

WIKIPEDRA. CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA: <http://wikipedra.catpaisatge.net/>

