



Barraca de Regordosa 2

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Camps de Regordosa. Oest del nucli de Castellfollit del Boix
Emplaçament	Des de la BV-1081 agafar el camí de Can Prat seguir per Can Paleta i fins a Regordosa
Alçada:	627

Coordenades:

Latitud:	41.65884
Longitud:	1.65124
UTM Est (X):	387703
UTM Nord (Y):	4612777

Classificació

Número de fitxa	08059 - 2
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani
Segle	XIX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Data aprovació:	dl., 16/11/2020 - 12:00
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08058A003000840000PP
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa:	dl., 16/11/2020 - 10:16

Descripció

Barraca formada per dos volums de planta quadrada de 6.10 x 4m construïda amb la tècnica de la pedra seca i adossada per la part posterior a un marge de pedra. La coberta és en forma de falsa cúpula. Al primer volum s'hi accedeix per un portal de llinda simple que correspon a l'estança de l'estable, on s'hi conserva una menjadora. Aquesta primera estança comunica amb el segon cos, l'habitable, a través d'una porta amb llinda simple. A l'interior es conserva un foc a terra amb xemeneia just davant de la porta, una fornícula i una finestra d'espitllera.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

