



Barraca del Pla del Pi Gros 2

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Pla del Guilar. Nord de Castellfollit del Boix
Emplaçament Agafar el camí de Castellfollit al Pla de Fontanelles. Passat Ca l'Isidret el camí de l'esquerra uns metres i endinsar-se en una zona boscosa entre dos camps a la dreta
Alçada: 600

Coordenades:

Latitud: 41.68244
Longitud: 1.69711
UTM Est (X): 391562
UTM Nord (Y): 4615339

Classificació

Número de fitxa 08059 - 37
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A006000100000PG
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa: dl., 14/12/2020 - 13:48

Descripció

Barraca de planta circular, d'1,80 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'accedeix per un portal de llinda simple situat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula i conserva part del ràfec.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

