



Barraca del Pla de Fontanelles

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Pla de Fontanelles. Nord-est de Castellfollit del Boix
Emplaçament	Camí que porta al Corral del Pla, als camps a la dreta, en una feixa d'ametllers
Alçada:	603
Coordenades:	
Latitud:	41.69048
Longitud:	1.71668
UTM Est (X):	393204
UTM Nord (Y):	4616207

Classificació

Número de fitxa	08059 - 51
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Enderroc a la zona del portal i al parament posterior
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08058A007000020000PI
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa:	dt., 15/12/2020 - 09:37

Descripció

Barraca de planta circular, de 2 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra. S'accedeix per un portal de llinda simple situat al sud-est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb el caramull caigut. A la banda esquerra disposa d'un mur emprat com a paravent.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

