



Barraca de Can Serra

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Nord de Can Serra. Nord de Canyelles
Emplaçament C-37z passat el km 81 el primer a la dreta, passat el Pantà de Canyelles a la dreta. Seguir pel camí de Can Serra, passada la casa a l'esquerra.
Alçada: 432

Coordenades:

Latitud: 41.66921
Longitud: 1.7217
UTM Est (X): 393587
UTM Nord (Y): 4613839

Classificació

Número de fitxa 08059 - 93
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XX
Any 1908
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A006000270000PE
Fitxes associades:
[Dipòsit d'aigua de Can Serra](#)
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dl., 11/01/2021 - 13:03

Descripció

La barraca de Can Serra es troba situada a peu del camí, a la banda esquerra. Es tracta d'una construcció de planta circular, de 2,65 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'accedeix per un portal amb una llinda de fusta, tot i que originalment era de pedra. La coberta ha estat refeta amb volta de canó amb pedres col·locades a mode de plec de llibre lligades amb poliuretà. Al costat dreta de la porta, sobre una base de ciment hi ha gravada la data 1908.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris... En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

