



Barraca de Cal Servitge

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Pla del Servitge. Est de Castellfollit del Boix
Emplaçament
Alçada: Des de Can Marcel·lino el camí del Pla del Servitge
621

Coordenades:

Latitud: 41.65064
Longitud: 1.63584
UTM Est (X): 386406
UTM Nord (Y): 4611887

Classificació

Número de fitxa 08059 - 218
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Cobertes enderrocades
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08058A003000860000PT
Autoria de la fitxa Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa: dc., 31/03/2021 - 09:48

Descripció

Barraca doble construïda amb la tècnica de la pedra seca. La barraca situada a la banda oest es tracta d'una construcció de planta circular, d'aproximadament 3 m de diàmetre interior, i tindria la coberta en forma de falsa cúpula, atès que es conserva part de l'arrencament. L'altre construcció, situada a la bada est, és una barraca de planta quadrada que també hauria tingut la coberta en forma de falsa cúpula. A les dues construccions s'hi accedeix per una porta de llinda de pedra orientada al sud.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utilatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

