



## Barraca del Camí de Can Coll (Codi 17464)

Rajadell

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** Pla del Coll. Pla de Cirera La Massana.  
**Emplaçament** Al camí de Can Coll, venint de Can Massana, a 400 metres abans d'arribar a El Coll  
**Alçada:** 548

### Coordenades:

**Latitud:** 41.7138  
**Longitud:** 1.73418  
**UTM Est (X):** 394698  
**UTM Nord (Y):** 4618775

### Classificació

**Número de fitxa** 08178 - 203  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** A la part posterior presenta esquerdes. Força emboscada.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref: Cad: 08177A00600026  
**Autoria de la fitxa** F. Xavier Menéndez. OPC 2017-21  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 08/04/2020 - 02:00

## Descripció

Barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació SE. La porta presenta una gran llosa com a llinda. A tres filades per sobre la llinda s'aixeca la falsa cúpula coberta de terra. Aquesta s'assenta sobre un ràfec de pedres planes volades. A l'interior, just a la part oposada a l'entrada s'observa com es va aprofitar una gran roca ja present en el terreny per fer la base del mur.

## Observacions:

Es troba al camí de Can Coll, a ma esquerra, venint de Can Massana, a 400 metres abans d'arribar a El Coll.

Barraca Codi 17464 de la wikipedra (Autor: Jordi Riera Plana Data registre: 6/4/2018)

## Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

## Bibliografia

- VIOLANT I SIMORRA, R (1954 ). "Las barracas de viña, de pared en seco del Pla de Bages" Revista de Estudios Geográficos, Núm. 55. Barcelona.
- SOLER, J. M. (1988). "La tècnica de la Pedra Seca. La construcció popular". Dovella, Núm. 29. Manresa.
- Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 17464

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

