



Barraca Codi 7987

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Pla de Vaques. La Massana. Sud est del municipi
Alçada: 433

Coordenades:

Latitud: 41.69929
Longitud: 1.73135
UTM Est (X): 394439
UTM Nord (Y): 4617167

Classificació

Número de fitxa: 08178 - 225
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A01100008
Autoria de la fitxa: OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta rectangular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació Sud. La porta presenta una gran llosa com a llinda. La falsa cúpula es conserva en bon estat. Presenta un ràfec de pedres planes coronant la coberta. Té un cocó i dues fornícules. Cal destacar la

important pedra del dintell que fa 125x45 cms.

Observacions:

Informació i fotografies extretes de Wikipèdia. Hi ha planta. Barraca Codi 7987. Autor: Drac Verd de Sitges Data registre: 27/10/2012

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipèdia. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 7987

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>



