



Barraca Codi 11079

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Els Ametllers de l'Obaga. Monistrollet. E. del terme
Alçada: 328

Coordenades:

Latitud: 41.72625
Longitud: 1.75033
UTM Est (X): 396062
UTM Nord (Y): 4620137

Classificació

Número de fitxa: 08178 - 261
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Popular Contemporani
Segle: XIX-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Física
Accés: Restringit
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A00400043
Autoria de la fitxa: OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta el·líptica, construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació E-SE. La porta presenta una llosa plana com a llinda. La coberta de la falsa cúpula està en bon estat.

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 11079. Autor: Martí Puig i Cabeza. Data registre: 9/5/2005. No s'hi pot accedir, atès que es troba dins d'una finca amb un tancat perimetral.

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 11079

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

