



## Barraca Codi 15985

Rajadell

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** El Bosc de la Font. Monistrollet. E. del terme  
**Alçada:** 517

### Coordenades:

**Latitud:** 41.72334  
**Longitud:** 1.74298  
**UTM Est (X):** 395446  
**UTM Nord (Y):** 4619823

### Classificació

**Número de fitxa** 08178 - 264  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Popular Contemporani  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Sostre enfonsat.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. Cad: 08177A00600028  
**Autoria de la fitxa** OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez  
**Data de registre de la fitxa:** ds., 25/04/2020 - 02:00

### Descripció

Barraca de vinya de planta circular, construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació S. La porta presenta una llosa plana treballada en forma d'arc escarser o de pont com a llinda. La coberta de la falsa cúpula està enfonsada.

## **Observacions:**

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 15985. Autor: Ignasi Sivillà Llobet. Data registre: 21/8/2017

## **Història**

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

## **Bibliografia**

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 15985  
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

