



Barraca Codi 5369

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Valldòria
Alçada: 422

Coordenades:

Latitud: 41.7222
Longitud: 1.69402
UTM Est (X): 391372
UTM Nord (Y): 4619757

Classificació

Número de fitxa 08178 - 318
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular Contemporani
Segle XIX-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Petit enderroc
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A00900001
Autoria de la fitxa OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació S. La porta presenta una llosa plana com a llinda. La coberta amb falsa cúpula esta en bon estat, coronada per una cobertura cònica rematada per un caramull (una pedra vertical) i te un ràfec de pedres.

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 5369 Autor: Jaume Plans Mestra. Data registre: 26/9/2004. Datació probable segons wiquipedra: segle XVIII-XIX

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 5369.
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

