



## Barraca Codi 5367

Rajadell

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** El Daurell  
**Alçada:** 414

### Coordenades:

**Latitud:** 41.7254  
**Longitud:** 1.69588  
**UTM Est (X):** 391532  
**UTM Nord (Y):** 4620110

### Classificació

**Número de fitxa** 08178 - 320  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. Cad: 08177A00700051  
**Autoria de la fitxa** OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez  
**Data de registre de la fitxa:** ds., 25/04/2020 - 02:00

### Descripció

Barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació S. La porta presenta una llosa plana com a llinda. La coberta amb falsa cúpula està en bon estat i té un ràfec de pedres.

## **Observacions:**

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 5367 Autor: Jaume Plans Mestra. Data registre: 26/9/2004

## **Història**

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

## **Bibliografia**

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 5367.

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

