



Barraca Codi 13387

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: El Dalmau. NO del terme
Alçada: 425

Coordenades:

Latitud: 41.74535
Longitud: 1.70111
UTM Est (X): 392000
UTM Nord (Y): 4622319

Classificació

Número de fitxa 08178 - 332
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular Contemporani
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A00100005
Autoria de la fitxa OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació E. La porta presenta una llosa plana com a llinda. La coberta amb falsa cúpula esta en bon estat i està coberta de terra. Té un arc de descàrrega en fprma de frontó, en angle, sobre la pedra de la llinda plana

del portal. Restes d'un ràfec de pedres volades a la coberta.

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Hi ha planta (croquis). Barraca Codi 13387. Autor: Drac Verd de Sitges. Data registre: 2/7/2016.

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 13387.

<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

