



## Barraca dels Plans d'en Sala

Rubió

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** Plans d'en Sala. Est del Pla de Rubió  
**Emplaçament**  
**Alçada:** Des de Can Benet agafar el camí cap el Collet Rodó.  
624

### Coordenades:

**Latitud:** 41.62988  
**Longitud:** 1.60118  
**UTM Est (X):** 383483  
**UTM Nord (Y):** 4609629

### Classificació

**Número de fitxa** 08185 - 94  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08184A005000050000ZT  
**Autoria de la fitxa** Núria Cabañas. Web Cultura SCP.  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 01/12/2021 - 15:47

### Descripció

Barraca situada al mig d'un camp de conreu dels Plans d'en Sala. Correspon a una edificació de planta rectangular de 6,5 m de longitud per 5 m d'amplada construïda amb pedra i argamassa. La coberta és a una vessant amb la pendent vers ponent. La façana principal, orientada llevant, s'hi obre la porta d'accés amb llinda de fusta. Presenta una finestra tipus espitllera a la façana nord i sud i una de dimensions més grans a la façana oest.

## Història

Les barraques o edificacions de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment a la vinya. La comarca de l'Anoia amb un relleu irregular i un terreny sec i pedregós va guanyar terreny mitjançant la construcció de marges de pedra seca per crear feixes on plantar-hi ceps i oliveres, creant la necessitat de construccions destinades a l'aixopluc i magatzem d'eines, les barraques. Les barraques són construccions realitzades amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris... En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utilatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge. Malgrat que es desconeix l'antiguitat d'aquest tipus de construccions a la comarca de l'Anoia i a Rubió, tot apunta que la seva expansió es produí a partir de la segona meitat del segle XIX, abans de l'arribada de la fil·loxera a Catalunya. D'aquestes construccions també se'n localitzen de més tardanes, d'inicis del segle XX, que utilitzen el guix per unir pedres, materials ceràmics com la rajola o el maó i les teules per la coberta

## Bibliografia

RIPOLL, R. (2003). Les construccions de paret seca a l'Anoia. A Els paisatges de la Vinya. Manresa: Centre d'Estudis el Bages.

ENRICH, MF; MIRET, MT; VICH, I. (2006): Pedra seca a l'Anoia. Carme, Orpí, La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt. Ajuntament de La Pobla de Claramunt.

MIRET I SOLÉ, M.TRESA. (2006): Pedra seca a l'Anoia a Revista d'Igualada núm. 24. Desembre de 2006. Igualada.

