



## Barraca de Colldarnau II

Tona

### Ubicació

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>     | Osona                                                                                                        |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | Al límit oest del terme municipal                                                                            |
| <b>Emplaçament</b>  | Al marge de la pista que va des de Colldarnau a la masia de Boldrons.<br>A uns 420 metres des de Colldarnau. |
| <b>Alçada:</b>      | 871                                                                                                          |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.84651 |
| <b>Longitud:</b>     | 2.19362  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 433057   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4633049  |

### Classificació

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>                 | 08283 - 120                                          |
| <b>Àmbit:</b>                          | Patrimoni immoble                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Edifici                                              |
| <b>Estil / època:</b>                  | Contemporani Popular                                 |
| <b>Estat de conservació</b>            | Bo                                                   |
| <b>Protecció</b>                       | Inexistent                                           |
| <b>Tipus de protecció:</b>             | Inexistent                                           |
| <b>Número inventari</b>                | IPEC 947419                                          |
| <b>Generalitat i altres inventaris</b> |                                                      |
| <b>Accés</b>                           | Fàcil                                                |
| <b>Ús actual:</b>                      | Sense ús                                             |
| <b>Titularitat</b>                     | Privada                                              |
| <b>Titular:</b>                        | 08283A006000230000YD                                 |
| <b>Autoria de la fitxa</b>             | Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals) |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b>   | dj., 16/05/2024 - 18:33                              |

## Descripció

Construcció aixecada en pedra seca de planta quadrangular externament, tot i que l'interior és molt irregular, de forma arrodonida. S'adossa a un marge i està elevada respecte al camí que passa pel costat.

La construcció és de la tipologia de sostre de falsa volta, habitual en aquestes edificacions (acostament de filades de pedra seca, sense cap mena de material d'unió). El tancament de la volta es fa amb una gran llosa.

L'alçada màxima interior és de 1,10 m. La porta d'entrada és molt baixa (70 cm), s'ubica al sud-oest i és de llinda plana. El diàmetre interior màxim és d'1,80 m. Presenta una obertura interior d'uns 3 cm d'amplada.

## Història

Les barraques de pedra seca són un tipus de construcció tradicional comú a la Mediterrània, lligades plenament a l'activitat agrària.

La tècnica constructiva de la pedra seca es caracteritza per l'ús de pedres de l'entorn (sovint la seva construcció serveix alhora per despedregar camps de conreu), sense utilitzar cap mena d'aglutinant o morter que les uneixi (s'uneixen "en sec"). La tècnica consisteix en anar sobreposant filades de pedres sense treballar o únicament retocant-les mínimament per millorar-ne l'encaix. Per realitzar la coberta sovint s'utilitza una falsa cúpula que consisteix en anar tancant les filades de pedres, creant cercles concèntrics de radi cada vegada més petit, fins tancar la coberta, que es remata amb una o diverses lloses. Damunt de la coberta de pedra s'hi disposa una capa de terra que sovint és fixada mitjançant la plantació de vegetals, principalment lliris (*Iris germanica*).

La funció d'aquestes construccions era tenir un lloc d'aixopluc per al pagès, i un espai on guardar les eines agrícoles.

La tècnica de construcció amb pedra seca, que inclou a més de les barraques, marges, cisternes, masos, pous, etc., va ser reconeguda l'any 2008 per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

## Bibliografia

[Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya](#)

### Enllaços d'interès:

[Wikipedra](#)

