



## Barraca de pedra seca de les Boïgues (n.9)

Sant Sadurní d'Anoia

### Ubicació

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>     | Alt Penedès                                    |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | Les Boïgues (Monistrol d'Anoia).               |
| <b>Emplaçament</b>  | Entre les Boïgues i els camps de Cal Batllell. |
| <b>Alçada:</b>      | 206                                            |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.45854 |
| <b>Longitud:</b>     | 1.78199  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 398276   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4590377  |

### Classificació

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>                 | 08240 - 30                                           |
| <b>Àmbit:</b>                          | Patrimoni immoble                                    |
| <b>Tipologia</b>                       | Edifici                                              |
| <b>Estil / època:</b>                  | Contemporani Popular                                 |
| <b>Segle</b>                           | XX                                                   |
| <b>Autoria de l'element:</b>           | Desconeguda                                          |
| <b>Estat de conservació</b>            | Bo                                                   |
| <b>Protecció</b>                       | Inexistent                                           |
| <b>Tipus de protecció:</b>             | Inexistent                                           |
| <b>Número inventari</b>                | IPEC 944947; Wikipedra Codi: 4832                    |
| <b>Generalitat i altres inventaris</b> |                                                      |
| <b>Accés</b>                           | Fàcil                                                |
| <b>Ús actual:</b>                      | Sense ús                                             |
| <b>Titularitat</b>                     | Privada                                              |
| <b>Titular:</b>                        | 08240A021000030000BX                                 |
| <b>Autoria de la fitxa</b>             | Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals) |

## Descripció

Construcció aixecada en pedra seca de planta circular exempta d'uns 2,2 m. de diàmetre aproximadament. La construcció és de la tipologia de sostre de falsa cúpula, habitual en aquestes edificacions per l'acostament de filades de pedra seca sense cap mena de material d'unió.

Els muntants de la porta, de 1,10 m. d'alçada, estan fets amb pedres més o menys escairades de mides irregulars que han estat retocades per ficar un perfil metàl·lic. A la part superior de l'obertura hi ha una llinda plana de 0,8 m.

Per la part de posterior el nivell de terra és superior i cobreix uns centímetres les línies de pedra.

## Observacions:

Barraca inclosa a l'inventari col·laboratiu Wikipedra impulsat per l'Observatori del Paisatge de Catalunya ([wikipedra.catpaisatge.net](http://wikipedra.catpaisatge.net)) amb el codi 4832. Autor: Joan Gost/Drac Verd. Data de registre: 07/05/2011.

IPEC. Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Número d'inventari IPEC 944947 07-05-2011. Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.

La tècnica de construcció amb pedra seca, que inclou a més de les barraques, marges, cisternes, masos, pous, etc., va ser reconeguda l'any 2008 per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

## Història

Les barraques de pedra seca són un tipus de construcció tradicional comú a la Mediterrània, lligades plenament amb l'activitat agrària.

La seva edificació es realitza mitjançant la utilització de pedres de l'entorn (sovint la seva construcció serveix alhora per despedregar camps de conreu), sense la utilització de cap mena d'aglutinant o morter que les uneixi (s'uneixen "en sec"). La tècnica consisteix en anar sobreposant filades de pedres sense treballar o únicament retocant-les mínimament per millorar-ne l'encaix. Per realitzar la coberta sovint s'utilitza una falsa cúpula que consisteix en anar tancant les filades de pedres, creant cercles concèntrics de radi cada vegada més petit, fins tancar la coberta, que es remata amb una o diverses lloses. Sobre de la coberta de pedra s'hi disposa una capa de terra que sovint és fixada mitjançant la plantació de vegetals, principalment lliris (*Iris germanica*).

La funció d'aquestes construccions era tenir un lloc d'aixopluc per al pagès, i un espai on guardar les eines agrícoles.

## Bibliografia

### Enllaços d'interès:

[Wikipedra](#)

[Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya](#)

