



Escorxador

Copons

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Carrer de Vilanova, 55, 08289
Emplaçament	A l'extrem de migdia del nucli urbà, sota el pont d'accés al poble damunt la riera de Sant Pere
Alçada:	415m

Coordenades:

Latitud:	41.63458
Longitud:	1.51874
UTM Est (X):	376625
UTM Nord (Y):	4610265

Classificació

Número de fitxa	08071-201
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Caldria arranjar els emmarcaments d'algunes obertures.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Productiu
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 6605404CG7160N

Fitxes associades:

[Carrer de Vilanova / Carrer de Baix / Sòl Carrer](#)

Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dj., 26/06/2014 - 02:00

Descripció

Edifici cantoner de grans dimensions i planta rectangular, format per tres cossos adossats. El volum principal presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i cinc xemeneies independents, que també estan cobertes amb teuladetes de dues aigües. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al carrer de Vilanova. Totes les obertures de l'edifici són rectangulars, han estat reformades i presenten la mateixa ordenació simètrica en tots els paraments. A la façana principal, les obertures de la planta baixa han estat molt transformades, amb la intenció d'adaptar-les al seu ús actual. L'accés principal està situat a la banda de tramuntana d'aquest parament. En aquest punt destaquen dos balcons simples al primer pis i una finestra balconera a la segona planta. Pel que fa als pisos superiors, cal destacar les finestres del primer pis, ja que conserven en bona part les llindes originals bastides en maons disposats a sardinell. Aquest parament està rematat per una cornisa sostinguda amb una solera de llates i bigues de fusta, amb les rajoles decorades amb rombes acolorits. Aquesta cornisa també es documenta a la resta de paraments de l'edifici principal. En general, la construcció deixa l'aparell de l'obra vist, bastit amb pedres sense treballar de diverses mides, disposades irregularment i lligades amb abundant morter. Els cossos auxiliars s'adossen al principal per la banda de migdia i llevant. Es tracta de construccions bastides amb totxos, blocs i cobertes d'uralita, afegides posteriorment.

Història

Tenim notícia que en aquest edifici hi havia hagut una fàbrica tèxtil que rebia l'aigua d'una mina que també alimentava el molí fariner de cal Solé i el del Madora, ambdós al carrer del Raval, i finalment també la fàbrica dels Nocs.

Bibliografia

SAUMELL GASSÓ, Jordi (2006). "Protegim el patrimoni històric de Copons". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 22, p. 6.



