



## Barraca 4 de la Carena del Panissar

Rellinars

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Occidental  
**Lloc/Adreça:** Carena del Panissar  
**Alçada:** 485

### Coordenades:

**Latitud:** 41.65676  
**Longitud:** 1.92384  
**UTM Est (X):** 410397  
**UTM Nord (Y):** 4612227

### Classificació

**Número de fitxa:** 08179 - 415  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Popular Contemporani Modern  
**Segle:** XVIII-XX  
**Estat de conservació:** Regular  
**Notes de conservació:** L'estructura general presenta perill d'enfonsament.  
**Protecció:** Legal  
**Observacions protecció:** Decret 27/2011 del Consell Comarcal del vallès Occidental  
**Accés:** Díficil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 08178A0020000200000OW  
**Autoria de la fitxa:** Jordi Montlló i Laura Bosch  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 16/04/2019 - 02:00

### Descripció

Barraca de pedra seca situada al nord del municipi de Rellinars, al bell mig de les dues torrenteres principals que donen naixement al torrent de la Font del Càntir. L'accés es fa pujant pel camí del cal Manel en direcció al camí de la Font del Bosc fins el capdamunt. Arribats a la carena, deixar la pista que continua pujant i entrar pel camí de la dreta travessant pel costat la barrera del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i serra de l'Obac que senyalitza l'accés restringit a vehicles. Uns sis-cents metres més endavant, en ple revolt, un cop deixat el torrent, a mà esquerra surt una mena de corriolet que s'enfila ràpidament. La barraca està situada un centenar de metres més amunt, a mà dreta.

Es tracta d'una construcció del tipus aèria, adossada al marge, envoltada de vegetació que dificulta la seva localització. És de planta circular, mesura 1,90 metres de diàmetre interior. La porta, amb orientació sud, sud-oest, té els brancals lleugerament inclinats i una única llinda, plana. Fa 0,85 m d'alçada per 0,40 m d'amplada. La pedra emprada en la construcció és força irregular, amb gran quantitat de còdols. El gruix dels murs és de 0,45 m. La coberta és de falsa cúpula, per aproximació de filades; l'alçada màxima interior és d'1,70 m. A l'exterior, malgrat la coberta continua dempeus, llevat d'un parell de lloses, la resta del voladís ( un metre d'alçada davant de la porta) ha anat caient i les esllavissades a nivell de tota la corona exterior és important.

No té cap fornícula, ni espitlleres.

### **Observacions:**

Aquesta barraca ha estat localitzada gràcies al treball de Claudi Perarnau i ha estat incorporada a l'inventari de l'Observatori del Paisatge de Catalunya dins el projecte Wikipedra de construccions de pedra seca amb el número 19738, en data posterior al treball de camp del Mapa de patrimoni cultural i natural del municipi.

## **Història**

La tècnica de la pedra seca es caracteritza per l'ús de la pedra sense treballar i sense cap material d'unió. Les irregularitats de les lloses es corregeixen amb pedruscall. La pedra només es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com llindes o escaires. A Rellinars aquesta tècnica s'utilitza en les barraques de vinya, en les parets de marge per aterrar el terreny i també en tines.

Es tracta d'una tècnica amb uns orígens molt remots però que la seva expansió es vincula amb el creixement de la viticultura durant la segona meitat del segle XIX (SOLER i PERARNAU:1985). No hi ha testimonis, ni documentació que puguin aportar una cronologia més antiga. Els condicionants que afavoreixen l'aparició de les barraques són: un increment de l'àrea cultivable que provoca la construcció de parets de pedra seca per formar feixes; una atenció més continuada que reclama el conreu de la vinya, creant la necessitat d'aixopluc i magatzem d'eines del pagès que restarà més temps lligat al camp; i, finalment, la presència al Bages, d'un estrat rocós molt pròxim a la superfície.

La situació geogràfica d'aquestes barraques ve condicionada per la necessitat d'aprofitament de l'espai conreat. Podem trobar, per tant, barraques construïdes entre dues feixes de diferent nivell, sempre i quan siguin del mateix propietari. També podem trobar barraques enmig del camp, però es deu al mateix condicionant, ja que segurament es tracta d'una franja del camp rocosa o de difícil utilització pel conreu. Finalment, també podem trobar les barraques en un racó del camp, on s'amuntegaven les pedres extretes de llaurar, o fora del camp semi excavades en un marge. Segons la tipologia de la seva construcció, poden ser de planta circular o quadrangular i poden ser construccions isolades o estar adossades en un marge o altra construcció. La volta de les de planta circular es fa per aproximació de fileres. En canvi, les de planta quadrangular poden tenir la volta per aproximació de fileres o en base a un sistema piramidal. Pel que fa al tema dels constructors, es pot parlar de tres teories: l'existència de quadrilles de "barracaires" itinerants, els "sardans", o el propi pagès. L'existència del sardans s'ha recollit en el treball de Soler i Perarnau (1985) gràcies a un informant que situa aquests personatges a finals del segle XIX. Es tracta d'homes procedents de

la Cerdanya, segurament la part alta de la Cerdanya, que oferien els seus serveis per a la construccions de pedra seca, com activitat complementària en èpoques climatològicament adverses en el seu lloc de residència.

## **Bibliografia**

PLANS MAESTRA, Jaume (2009). Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig i Publicacions d l'Abadia de Montserrat.

RECALL HISTÒRIC DE MURA (2017). Pedra seca, pedra viva. Patrimoni vitícola i desenvolupament econòmic. Ponències i comunicacions de la IX Trobada d'Estudis per a la preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans.

RIPOLL, Ramon, coord. (2010). La pedra seca. Evolució, arquitectura i restauració. Col·lecció Arquitectura tradicional, vol. 3. Edicions Brau. Figueres.

SOLER i BONET, Josep M. i PERARNAU i LLORENS, Jaume (1985). "Les barraques de vinya al terme municipal d'Artés (Pla de Bages)"; dins Dovella, núm. 17. Manresa, pàgs. 37-43.

SOLER i BONET, Josep M.(1987). "Barraques i tines, construccions per a la vinya"; dins Dovella, núm. 24. Manresa.

SOLER i BONET, Josep M.(1988). "La tècnica de la pedra seca. La construcció popular"; dins Dovella, núm. 29. Manresa, pàgs. 47-52.

SOLER i BONET, Josep Maria (2000). "La construcció en pedra seca, arquitectura, patrimoni i tradició"; dins Dovella, núm. 70. Manresa, pàgs. 9-11.

