



## Resclosa de l'Obra

Les Masies de Roda

- Comparteix:
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Zona de la Devesa del Pujolar, 08510.  
**Emplaçament:** Riba nord del riu Ter, trencall a la dreta del camí veïnal Manlleu-Roda pel Gelabert.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.98606  
**Longitud:** 2.29346  
**UTM Est (X):** 441473  
**UTM Nord (Y):** 4648470

### Classificació

**Número de fitxa:** 08116-30  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Obra civil  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XIX  
**Any:** 1826  
**Estat de conservació:** Regular  
**Notes de conservació:** L'edifici es troba en desús i la resclosa està molt malmesa, sobretot a la part central de l'estructura.  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Pública  
**Titular:** Agència Catalana de l'Aigua, C/ Provença, 204-208, 08036 Barcelona  
**Autor de la fitxa:** Adriana Geladó Prat  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 29/04/2010 - 02:00

## Descripció

Resclosa de planta curvilínia disposada sobre el Ter i bastida damunt la roca que conforma la llera del riu. Aquesta roca està rebaixada antròpicament i presenta diversos encaixos de planta quadrada actualment en desús. Té una alçada aproximada d'uns dos metres i està construïda amb rierencs disposats en filades més o menys regulars, lligats amb ciment. Compta amb un seguit de pals de fusta que reforcen l'estructura, sobretot a la part central que és la que es troba més malmesa. La resclosa s'adossa al mur de ponent de l'edifici que albergava la comporta, situat a la riba nord del riu. L'edifici és de planta rectangular, distribuït en un sol nivell, i es fonamenta damunt la roca de la llera del riu. Està cobert per una volta rebaixada bastida en maons disposats a sardinell. Presenta una porta d'accés rectangular, situada al mur de llevant, bastida amb carreus de pedra ben desbastats i amb la llinda plana. A l'interior, el paviment està format per grans lloses de pedra de planta rectangular que cobreixen el canal, el qual circula per sota l'edifici. Per captar l'aigua procedent de la resclosa, a la part inferior del mur de ponent hi ha dues obertures d'arc escarser bastides amb grans carreus de pedra ben desbastats. El mur de llevant, en canvi, es fonamenta damunt d'un gran arc rebaixat bastit en maons disposats a sardinell, que permet que el canal surti de l'edifici i circuli fins a l'antiga fàbrica de l'Obra, situada al terme municipal de Roda de Ter. La construcció està bastida amb maons i còdols o rierencs lligats amb morter de calç. Destaca la cantonada sud-oest, donat que està bastida amb carreus de pedra ben desbastats.

## Història

La resclosa recollia aigua per al funcionament de la fàbrica de l'Obra de Roda de Ter, la qual tenia el dret d'utilitzar l'aigua que sobrava de la resclosa de Malars, situada a poca distància d'aquesta. El canal per on circulava l'aigua es va construir entre el 1826 i el 1845.

## Bibliografia

- CONSORCI ALBA-TER (n. d.): La Ruta del Ter, seguint el curs del riu. Obtinguda el 15 febrer de 2010. <http://www.rutadelter.cat>



