



Barraca de la Pellanca

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Solana de la Pellanca. Nord del nucli de Castellfollit del Boix
Emplaçament	Camí de Can Vidales, a la bifurcació de Cal Miqueló el camí recte, el següent a la dreta, després a l'esquerra i la següent bifurcació a l'esquerra
Alçada:	820

Coordenades:

Latitud:	41.68552
Longitud:	1.67792
UTM Est (X):	389970
UTM Nord (Y):	4615705

Classificació

Número de fitxa	08059 - 25
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani
Segle	XIX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Enderroc de part de la coberta
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08058A006000050000PB
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura SCP.
Data de registre de la fitxa:	dl., 14/12/2020 - 12:46

Descripció

Barraca de planta circular, de 2,20 m de diàmetre interior, construïda amb la tècnica de la pedra reca. S'accedeix per un portal de llinda simple orientat al sud. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec i li manca la pedra de tancament de la cúpula.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

