



Barrana de Cal Tomàs

Castellfollit del Boix

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Obaga de Cal Tomàs. Sud de Castellfollit del Boix
Emplaçament	Des de Cal Tomàs agafar el camí central, el primer a l'esquerra el següent a la dreta, a peu de camí
Alçada:	626

Coordenades:

Latitud:	41.6552
Longitud:	1.69077
UTM Est (X):	390988
UTM Nord (Y):	4612323

Classificació

Número de fitxa	08059 - 62
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08058A002000050000PY
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas. Web Cultura, SCP.
Data de registre de la fitxa:	dl., 11/01/2021 - 10:09

Descripció

Barraca de planta circular, de 3,50 m de diàmetre interior i de 3 m d'alçada, construïda amb la tècnica de la pedra seca. S'accedeix per un portal de llinda simple orientat a l'est. La coberta és en forma de falsa cúpula amb ràfec de lloses. A l'interior, a la banda dreta, conserva una fornícula.

Actualment s'hi ha instal·lat un foc a terra amb xemeneia de tub metàl·lic i una part s'ha pavimentat amb lloses.

Història

Les barraques de pedra seca són construccions lligades plenament amb l'activitat agrària i, principalment al conreu de la vinya. A la comarca del Bages, a partir del segle XVIII, el conreu de la vinya esdevindrà una de les principals fonts econòmiques i de desenvolupament de la zona. L'arribada de la fil·loxera a la vinya francesa va provocar un augment de la demanda de vins a Catalunya ocasionant que molts pagesos plantessin vinya a les zones més muntanyoses i de difícil accés, augmentant la construcció d'aquest tipus d'edificacions. Les barraques estan construïdes amb la tècnica de la pedra seca, que consisteix en superposar i encaixar pedres de diverses mides sense cap material d'unió. La pedra s'obtenia del propi camp, un cop es llaurava. Alhora d'edificar les parets de la barraca ja es tenia en compte de deixar l'espai de la porta, finestres, armaris...En la majoria dels casos és una barraca simple amb un sol portal d'accés que permet el pas d'una persona, malgrat que també hi ha barraques dobles amb entrades independents, una per la persona i l'altre per l'animal. La funció d'aquestes construccions era la d'aixoplugar, un espai on guardar l'utillatge agrícola i també com a zona d'emmagatzematge.

Bibliografia

PLANS, J. (2009): Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages. Ajuntament de Bellpuig. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.

SOLER, J. (1994): Les barraques de vinya. Les construccions de pedra seca a la comarca del Bages. Editorial quaderns. Manresa.

