



Barraca Codi 13649

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Sant Amanç de Viladés. NO del municipi
Alçada: 422

Coordenades:

Latitud: 41.72973
Longitud: 1.66643
UTM Est (X): 389090
UTM Nord (Y): 4620628

Classificació

Número de fitxa 08178 - 218
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Ha estat restaurada
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad:08177A00800007
Autoria de la fitxa F. Xavier Menéndez. OPC 2017-21
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta quadrada construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Aïllada. Orientació 55° NE. La porta presenta una gran llosa plana com a llinda. Sobre la llinda i sobre una nova filada de pedres s'aixeca la falsa cúpula coberta de terra. Té un ràfec de pedres planes volades i a l'interior té la part baixa de les parets arrebossada amb ciment.

Observacions:

Situada sobre la Vinya del Pere. Informació i fotografies extretes de Wikipedra. Hi ha planta Barraca. Codi 13649. Autor: Drac Verd de Sitges Data registre: 10/9/2016

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 13649
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

