



Barraca Codi 12297

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Plans de Cal Balard. El Racó

Coordenades:

Latitud: 41.71244
Longitud: 1.70475
UTM Est (X): 392248
UTM Nord (Y): 4618660

Classificació

Número de fitxa 08178 - 301
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular Contemporani
Segle XIX-XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Façana i sostre desapareguts
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A01000002
Autoria de la fitxa OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de planta de ferradura construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Adossada al marge. Orientació SO. No conserva la entrada ni el sostre La coberta seria de bigues de fusta i lloses de pedra

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 12297 Autor: Francesc Brunet. Data registre: 15/1/2016.

Es troba al costat d'una tina de vi, a peu de vinya. Forma part d'un conjunt de tres edificacions, segurament que era l'estable de l'animal, i no tant una barraca de vinya

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 12297
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

