



Barraca Codi 17318

Rajadell

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Ca l'Alegre. Monistrollet. NE del terme.
Alçada: 339

Coordenades:

Latitud: 41.73972
Longitud: 1.76681
UTM Est (X): 397454
UTM Nord (Y): 4621613

Classificació

Número de fitxa 08178 - 363
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Petit enderroc.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08177A00300008
Autoria de la fitxa OPC 2017-2020 F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa: ds., 25/04/2020 - 02:00

Descripció

Barraca de vinya de planta circular construïda amb la tècnica tradicional de la pedra en sec. Adossada i encastada a un marge de terra. Orientació N. És molt petita (diàmetre interior, un metre) i presenta el terra rebaixat (60 cms de profunditat): sembla més un aixopluc que una barraca. La porta, molt baixa, presenta una llosa plana com a llinda. La coberta amb falsa cúpula està en bon estat .

Observacions:

Informació i fotografia extreta de Wikipedra. Barraca Codi 17318. Autor : Ignasi Sivillà Llobet. Data registre: 14/3/2018.

Història

Les barraques de pedra seca, veritables mostres d'arquitectura rural popular, defineixen el paisatge tradicional d'àmplies zones d'explotació vitivinícola i són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en l'explotació de la vinya. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten entre mitjans del segle XVIII i mitjans del XIX, durant l'expansió de la vinya a Catalunya, abans de l'arribada de la plaga de la fil·loxera (anys 90 del segle XIX), tot i que posteriorment, amb la represa a menor escala del conreu de la vinya a la primera meitat del segle XX, es seguiran construint.

La acurada tècnica constructiva va proporcionar a les barraques una gran qualitat i resistència, una tècnica que té paral·lels a bona part de la Mediterrània. Presenten plantes variades, circulars i quadrades principalment. Les parets estan fetes amb pedra en sec, i la falsa cúpula està construïda amb la tècnica d'aproximació de filades, on les pedres es van sobreposant horitzontalment i amb un lleuger pendent. La filada superior s'inclina cap a l'interior, creant anelles de pedra de radi decreixent fins a la cúpula, que es tanca amb lloses i es cobreix de terra.

Les barraques de vinya tenien la funció de refugi, tant de persones com d'animals de càrrega, i servien per a descansar, aixoplugar-se de la pluja i guardar estris i eines.

Bibliografia

Web Wikipedra. Construccions de pedra seca. Observatori del paisatge. Codi 17318.
<http://wikipedra.catpaisatge.net/>

