



Barraca Can Casildo 10

Cervelló

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Bosc de Can Casildo
Emplaçament: S'accedeix des de la carretera de Can Cases.
Alçada: 352 m

Coordenades:

Latitud: 41.400483
Longitud: 1.924993
UTM Est (X): 410139
UTM Nord (Y): 4583773

Classificació

Número de fitxa: 08068 - 308
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Popular
Segle: XIX - XX
Estat de conservació: Regular
Notes de conservació: Presenta un petit enderroc
Protecció: Legal
Tipus de protecció: Inexistent
Número inventari: Codi Wikipedra: 6096
Generalitat i altres inventaris:
Accés: Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: 08067A006000330000AU
Autoria de la fitxa: Nadia Darnoun Torres - Kuanum
Data de registre de la fitxa: dt., 30/04/2024 - 11:51

Descripció

La barraca està orientada a l'oest.

És tracta d'una construcció de planta circular coberta amb una falsa cúpula. En els seus murs s'usen blocs de pedra força regulars, estan treballats en forma rectangular que varien segons si són més allargats o quadrats. Els blocs de la porta són més grans,

Formalment correspon al tipus: 'AM' ja que part de la seva àrea es troba adossada al marge, en aquest cas, per la banda dreta.

La porta és de la tipologia 'LP', llinda plana.

Presenta les següents mides:

Interior:

- Alçada 220 cm
- Diàmetre 222 cm

Exterior:

- Porta 92 x 83 x 65 cm
- Llinda 25 x 97 x 67 cm
- Alçada a coberta 155 cm
- Alçada total 245 cm

Perímetre exterior

- Planta circular 11,0 m

Història

Cervelló és un territori amb una rica tradició d'ús de la pedra seca, una forma d'arquitectura que es basa en l'encaixament de les pedres sense l'ús de morter, aprofitant el seu propi pes.

Es podria dir que la proliferació d'aquesta tècnica constructiva a la complexa orografia del municipi ha contribuït al seu aprofitament agropecuari i la consegüent configuració del seu paisatge.

L'ús de materials locals, sovint pedres rebutjades dels mateixos camps de conreu, a voltes extreïdes de roques o pedreres properes, juntament amb la construcció manual, ha possibilitat una utilització eficient dels recursos d'aquest territori i la integració harmoniosa amb l'entorn, fins i tot un cop les construccions de pedra seca s'han anat arruïnant per falta d'ús.

La durabilitat d'aquests materials i l'escassa vegetació espontània en el lloc on es van construir aquestes obres d'arquitectura popular han contribuït de manera decisiva a la seva preservació al llarg del temps.

La tècnica de la pedra seca ha donat lloc a una gran varietat de creacions: marges, basses, recers, barraques de vinya i altres elements, contribuint a la diversitat i singularitat del paisatge.

Aquestes construccions estan documentades en zones properes des de la protohistòria; no obstant això, la seva proliferació a Cervelló es pot relacionar amb l'expansió de la viticultura a partir del segle XVIII.

L'ampliació del conreu de la vinya va provocar la necessitat d'obrir nous espais de cultiu, molts dels quals es trobaven en terrenys amb abundància de pedra calcària.

Amb l'augment de la població, aquestes terres van ser posades en producció, generant un excedent de pedra que es va aprofitar per a totes aquestes construccions populars. Les barraques no només es feien servir per a l'emmagatzematge d'eines; també al seu interior es conservava fresc el menjar i la beguda, i resultaven bons refugis per passar la nit, si calgués.

En algunes d'elles perduren elements que es podrien relacionar amb un costum apotropaic de protecció de les persones a les quals aquestes construccions servien d'aixopluc, com podria ser el "caramull", és a dir, la pedra que se situava al capdamunt de la capa de terra que cobria la volta de la barraca.

Bibliografia

COSTA SOLÉ, Roger (2019) «La pedra seca a Catalunya després del reconeixement de la UNESCO». Revista d'etnologia de Catalunya, 2019, Núm. 44, p. 229-236

GAUDIM CERVELLÓ (2022). Gaudim la pedra seca a Cervelló: guia de cabanes de pedra seca a Cervelló. Cervelló: Ajuntament de Cervelló.

Enllaços d'interès:

[Observatori del paisatge. Wikipedra. Construccions de pedra seca.](#)
[Codi: 6096.](#)

